



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ 16/2026

**Τίτλος «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης &
θέρμανσης και ελαιολιπαντικών ειδών για τις
ανάγκες του Δήμου Θέρμης»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.077.736,97€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Προμέτρηση
- Ειδικοί Όροι
- Γενικοί Όροι
- Προϋπολογισμός
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών
ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού **3.077.736,97€** προβλέπεται η **Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες του δήμου Θέρμης.**

Τα ανωτέρω είδη εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):

1. 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης
2. 09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
3. 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη
4. 09210000-4 Λιπαντικά παρασκευάσματα

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας της ανάθεσης – στόχοι της σύμβασης.

Η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης καθώς και ελαιολιπαντικών ειδών είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Οι απαιτήσεις προκύπτουν από τη συνεχή χρήση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών (π.χ. καθαριότητα, υπηρεσίες, μεταφορές), την ανάγκη θέρμανσης δημοτικών κτιρίων, σχολικών μονάδων και άλλων εγκαταστάσεων κατά τους χειμερινούς μήνες και τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία των κινητήρων και μηχανημάτων μέσω της χρήσης κατάλληλων ελαιολιπαντικών προϊόντων.

Σκοπός της προμήθειας είναι η διασφάλιση της προστασίας των υπηρεσιών του Δήμου, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ασφάλεια μέσω της συνεχούς παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, τεχνικής υποστήριξης και μεταφορών και η θέρμανση των δημοτικών κτιρίων για τη διατήρηση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων και φιλοξενίας πολιτών.

Συνοπτική περιγραφή της προμήθειας

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των διαφόρων δημοτικών οχημάτων (απορριματοφόρων, φορτηγών, μηχανημάτων έργου, επιβατικών, κλπ) και τις ανάγκες θέρμανσης των διαφόρων κτιριακών εγκαταστάσεων του **ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ** σε Πετρέλαιο (diesel) κίνησης, Αμόλυβδη βενζίνη και Πετρέλαιο θέρμανσης.

Προμήθεια ελαιολιπαντικών ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ στο πλαίσιο συντήρησης των κινητήρων, των υδραυλικών συστημάτων και κατ' επέκταση των κινουμένων μερών των Δημοτικών οχημάτων που απαιτούν λίπανση, λόγω φυσιολογικής φθοράς από την χρήση.

Στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης

Το ποσό της αμοιβής για τα ανωτέρω είδη ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσια ογδόντα δύο χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (**2.482.045,95€**) χωρίς ΦΠΑ 24% και τρία

εκατομμύρια εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά **(3.077.736,97.€)** με ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα καταλογιστεί σε βάρος των Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού 2026, 2027 & 2028 όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός αριθμός εξόδου	Περιγραφή	Κατανομή προϋπολογισμού κατά έτος (€)		
		2026	2027	2028
010.2410115001	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00€	85.000,00€	85.000,00€
020.2410115001	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00€	22.636,00€	19.134,31€
070.2410115001	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό	45.000,00€	306.720,00€	323.064,00€
010.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	5.000,00€	20.000,00€	34.000,00€
015.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	5.000,00€	20.000,00€	34.000,00€
020.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	100.000,00€	339.200,00€	490.962.86€
030.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	35.000,00€	113.000,00€	24.000,00€
035.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	15.000,00€	50.000,00€	79.000,00€
040.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	3.000,00€	14.000,00€	79.000,00€
045.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	3.000,00€	14.000,00€	30.000,00€
050.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	13.000,00€	39.000,00€	59.000,00€
055.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	15.000,00€	20.000,00€	79.000,00€
065.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	3.000,00€	55.850,00€	31.000,00€
070.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	3.000,00€	14.000,00€	31.000,00€
090.2410116001	Καύσιμα κίνησης μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων	3.000,00€	14.000,00€	31.000,00€
010.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	580,00€	1.500,00€	2.000,00€
015.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	3.250,00€	9.000,00€	12.000,00€

020.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	7.280,00€	30.000,00€	32.779,800€
030.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	3.010,00€	9.000,00€	12.000,00€
035.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	1.440,00€	4.500,00€	6.000,00€
040.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00€	3.000,00€	4.000,00€
045.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00€	3.000,00€	4.000,00€
050.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00€	9.000,00€	12.000,00€
055.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	8.830,00€	20.000,00€	30.000,00€
065.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00€	3.000,00€	4.000,00€
070.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00€	3.000,00€	4.000,00€
090.2410116002	Λιπαντικά & AD Blue & αντιψυκτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00€	3.000,00€	4.000,00€

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4782/2021 και ισχύει

Συντάχθηκε
Θέρμη, 04/03/2026

Η Συντάκτρια

Γεωργία Ψύχα

Εγκρίθηκε
Θέρμη, 04/03/2026

Η Αν. Προϊστάμενη
του τμήματος

Κανελλία Χαραμόγλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης & θέρμανσης και ελαυολιπαντικών
ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1 - Υγρά καύσιμα

Τα παραδιδόμενα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις όπως νερό ή άλλες ουσίες, ξένες ως προς τον τύπο καυσίμου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου ποιότητας καυσίμων σε κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο από τις υπηρεσίες του. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η αποστολή των δειγμάτων θα βαρύνει οικονομικά τον προμηθευτή.

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες Δι.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β'/30- 08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες Δι.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα πρέπει:

- να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).
- να είναι συμβατά με τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α' /2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», της υπ' αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/ Β'/29-2-2012) Κ.Υ.Α. «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΜΑΔΑ Α – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά που ορίζονται:

- Στην υπ' αρ. 467/2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1531/Β'/16-10-2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου και πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ).
- Στην ΚΥΑ με Αριθμ. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β/30-08-2007): Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο όπως οι παραπάνω Κ.Υ.Α. έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

- Η ποιότητα θα είναι ίδια με αυτή που ορίζουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια, και θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις κατά περίπτωση

Το βυτιοφόρο του προμηθευτή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων.

ΟΜΑΔΑ Β – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πετρέλαιο (diesel) Κίνησης

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αρ. 76/2016/16 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β'/ 28.12.2016 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 241/Β'/2-2-2017) «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», της υπ' αρ. 355/2000 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 410/Β'/11-4-2001) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης» και υπ' της αρ.514/2004 (ΦΕΚ 1490/ Β/2006) Απόφασης του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης-προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ).

Αμόλυβδη βενζίνη

Η αμόλυβδη βενζίνη έχει ερευνητικό αριθμό Οκτανίων ίσο με 95 (RON95) και πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (υπ' αρ. 147/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 293/Β'/12-2-2016) «Καύσιμα Αυτοκινήτων-Αμόλυβδη Βενζίνη-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» και υπ' αρ.117/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 921/Β'/21-5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ») και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΤΜΗΜΑ 2 - Ελαιολιπαντικά είδη

Τα προς προμήθεια ελαιολιπαντικά θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές και αμερικάνικες προδιαγραφές και θα παραδίδονται κατά προτίμηση σε δοχεία είκοσι (20) λίτρων ή υποδιαίρεσεων αυτών κατά περίπτωση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους αντίστοιχους πίνακες του συγκεντρωτικού προϋπολογισμού της μελέτης και σύμφωνα με της ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία.

Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η αποστολή των δειγμάτων θα βαρύνει οικονομικά τον προμηθευτή.

Τα εργοστάσια παραγωγής των ελαιολιπαντικών θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ISO 9001 και ISO 14001 ή ισοδύναμων στη διαδικασία παραγωγής του. Στην Τεχνική Προσφορά να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά (όσα έχουν την υποχρέωση) θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σε κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η εγγραφή στον κατάλογο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με τις τεχνικές προσφορές του σχετικού απαντητικού έγγραφου που εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ. που θα επαληθεύει επί ποινή αποκλεισμού τόσο τις ζητούμενες από την μελέτη τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων όσο και την δυνατότητα τους να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελληνική αγορά

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει επίσης να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 της συμμετέχουσας εταιρείας με πεδίο εφαρμογής: εμπορία, αποθήκευση, διανομή, τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την πώληση λιπαντικών.
- Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015, και ISO 14001:2015 των παραγωγών εταιρειών με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού (π.χ. παραγωγή ή/και εμπορία).
- Πιστοποιητικό οικολογικού σήματος της Ε.Ε. EU/Ecolabel για το προσφερόμενο βιοαποικοδομήσιμο υδραυλικό λιπαντικό και για το προσφερόμενο βιοαποικοδομήσιμο γράσο.
- Πιστοποιητικά καταλληλότητας (ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – APPROVALS) των κατασκευαστριών εταιριών οχημάτων και όχι τις αναρτημένες λίστες αυτών στο διαδίκτυο, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
- Πιστοποιητικά έγκρισης κυκλοφορίας των προσφερόμενων λιπαντικών στην Ελλάδα, η οποία δίδεται μετά την καταχώρηση των λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γ.Χ. του Κράτους για όσα προϊόντα υπάρχει σχετική υποχρέωση.
- Επίσημα τεχνικά φυλλάδια της παραγωγικής εταιρείας, για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα, στα οποία θα αναφέρονται τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε κάθε είδος προϊόντος (όχι τα λεπτομερή) και που θα αποδεικνύουν τη συμφωνία των προδιαγραφών των προσφερόμενων με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, όπως επίσης και η διάρκεια ζωής (σε διανυθέντα χλμ ή ώρες λειτουργίας του προϊόντος). Η παραπάνω δήλωση διάρκειας ζωής αφορά μόνον όσα ελαιολιπαντικά έχουν υποχρέωση γι' αυτό, δηλαδή τα ελαιολιπαντικά Μ.Ε.Κ., τα υδραυλικά και τα λιπαντικά αυτόματου κιβωτίου. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά τη διάρκεια χρήσης αυτών, όταν συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα χλμ ή ώρες). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της Μελέτης και της προσφοράς, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ή το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπτωση.

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet MSDS) το οποίο να είναι σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού REACH 1907/2006/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθ. 2020/878, όπως ισχύουν σήμερα.

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά μπορεί να είναι πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση, ως προϊόντα ισοδύναμα (Απόφαση ΣΤ' Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πράξη 13/16) και τούτο θα επιβεβαιώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της παραγωγού εταιρείας, ή σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι εισαγωγής, από το νόμιμο εκπρόσωπο του επίσημου εισαγωγέα, με την προσκόμιση αντίστοιχης Υπεύθυνης Δήλωσης.

Συμπληρωματικά, για την προμήθεια λιπαντικών εάν μια συμμετέχουσα εταιρία δεν προσφέρει προϊόντα δικής της παραγωγής, θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο της παραγωγού εταιρείας, ή σε περίπτωση που προσφέρει προϊόντα εισαγωγής, από το νόμιμο εκπρόσωπο του επίσημου εισαγωγέα, ότι δύναται να συμμετέχει στον εν λόγω διαγωνισμό, με τα συγκεκριμένα προϊόντα του παραγωγού.

Οι ποσότητες των ειδών της προμήθειας είναι ενδεικτικές και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην τις εξαντλήσει. Ο Δήμος διατηρεί επίσης το δικαίωμα για την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, ανάλογα τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν την προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος υλικού, ούτε το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας. Η παράδοση των ποσοτήτων θα είναι τμηματική και θα ορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

1. AdBlue (διάλυμα 32,5% ουρίας και 67,5% απιονισμένου νερού)

Το AdBlue είναι σήμα κατατεθέν του Γερμανικού Συνδέσμου Αυτοκινητοβιομηχανιών (German Association of Automobile industry, VDA) και αποτελεί υδατικό διάλυμα 32,5% ουρίας υψηλής καθαρότητας και 67,5% απιονισμένου νερού (AUS32) και παρασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22241. Το AdBlue θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας του ISO 22241-1, όπως συμπληρώθηκε από το ISO 22241-1/A1. Επίσης, θα πρέπει να είναι συμβατό με όλους τους πετρελαιοκινητήρες, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων που χρησιμοποιούνται από τα μηχανήματα έργου της κατασκευάστριας εταιρείας JCB που διαθέτει ο Δήμος Θέρμης. Η παράδοση να γίνεται δοχεία των δέκα (10) λίτρων.

Το προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο που να αναφέρεται ο κατασκευαστής, η χώρα προέλευσης και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό αδειοδότησης και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ISO 22241 του εργοστασίου παραγωγής του AdBlue® από τον του Γερμανικό Σύνδεσμο Αυτοκινητοβιομηχανιών (German Association of Automobile industry, VDA)
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι το προσφερόμενο πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας του ISO 22241-1, όπως συμπληρώθηκε από το ISO 22241-1/A1 καθώς και η διάρκεια ζωής του.

2. Γράσο Απλό

Γράσο πολλαπλής χρήσης NLGI 2-3.

Το προϊόν να παραδοθεί σε κατάλληλα δοχεία χωρητικότητας περίπου δεκαπέντε (15) κιλών.

Το προϊόν να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- DIN: 51502/51825 K/K-30
- ASTM D-4950: LB/GB
- ISO 6743/9 L-X-CCEA

3. Γράσο Λιθίου

Γράσο βάσης λιθίου (Lithium) πολλαπλής χρήσης, ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP) NLGI 2-3.

Το προϊόν να παραδοθεί σε κατάλληλα δοχεία χωρητικότητας περίπου τεσσάρων (4) κιλών.

Το προϊόν να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- DIN: 51502/51825 KP/K-30
- ASTM D-4950: LB/GB
- ISO 6743/9 L-X-CDHB

4. Συνθετικό πολύτυπο ελαιολιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (DPF) 5W30 Euro 6 LOW SAPS

Το πολύτυπο ελαιολιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (με φίλτρο DPF) SAE 5W30 να παράγεται από βασικά έλαια που είναι 100% συνθετικά υλικά και μίγματα αυτών, με ανάμιξη με πρόσθετα κατάλληλης σύστασης και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Να είναι πρωτογενές ή να προέρχεται εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων ελαιολιπαντικών.

Το ελαιολιπαντικό να είναι ομοιογενές, καθαρό και διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες. Να μην περιέχει ανόργανα οξέα, ανόργανες βάσεις, PCB's (πολυχλωριωμένα διφαινύλια), καρκινογόνες ουσίες και η χρήση του να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Να είναι κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες από EURO II έως EURO VI, με ή χωρίς φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων (Diesel Particulate Filter – DPF), με ή χωρίς συστήματα Selective Catalytic Reduction – SCR και Exhaust Gas Recirculation – EGR και για καύσιμο πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Να είναι ελαιολιπαντικό χαμηλής θειικής τέφρας, φωσφόρου και θείου (low SAPS).

Το ελαιολιπαντικό να συσκευάζεται και να παραδίδεται σε καινούρια πλαστικά δοχεία εμπορίου, κατάλληλα για αποθήκευση πετρελαϊκών προϊόντων, χωρητικότητας είκοσι (20) λίτρων.

Το ελαιολιπαντικό να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- SAE 5W30
- ACEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων): E4, E6, E7, E8, E9, E11
- API (American Petroleum Institute): CJ-4, CK-4
- MB-Approval 228.51, 228.52
- MAN M 3677, 3777, 3775
- Volvo VDS-4.5
- Renault RLD-3
- Cummins CES 20086

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του MB 228.51, 228.52 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του MAN M 3677, 3777, 3775 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του Cummins CES 20086 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

5. Συνθετικό πολύτυπο ελαιολιπαντικό βενζινοκινητήρων & ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 5W30

Το συνθετικό πολύτυπο ελαιολιπαντικό βενζινοκινητήρων και ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 5W30 να παράγεται από βασικά έλαια που είναι 100% συνθετικά υλικά και μίγματα αυτών, με ανάμιξη με πρόσθετα κατάλληλης σύστασης και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Να είναι πρωτογενές ή να προέρχεται εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων ελαιολιπαντικών.

Το ελαιολιπαντικό να είναι ομοιογενές, καθαρό και διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες. Να μην περιέχει ανόργανα οξέα, ανόργανες βάσεις, PCB's (πολυχλωριωμένα διφαινύλια), καρκινογόνες ουσίες και η χρήση του να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Το ελαιολιπαντικό να συσκευάζεται και να παραδίδεται σε καινούρια πλαστικά δοχεία εμπορίου, κατάλληλα για αποθήκευση πετρελαϊκών προϊόντων, χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων.

Το ελαιολιπαντικό να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- SAE 5W30
- ACEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων): C3
- API (American Petroleum Institute): SP
- MB-Approval 229.51

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του MB 229.51, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

6. Συνθετικό πολύτυπο ελαιολιπαντικό βενζινοκινητήρων & ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 5W40 LOW SAPS

Το συνθετικό πολύτυπο ελαιολιπαντικό βενζινοκινητήρων και ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 5W40 να παράγεται από βασικά έλαια που είναι 100% συνθετικά υλικά και μίγματα αυτών, με ανάμιξη με πρόσθετα κατάλληλης σύστασης και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Να είναι πρωτογενές ή να προέρχεται εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων ελαιολιπαντικών.

Το ελαιολιπαντικό να είναι ομοιογενές, καθαρό και διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες. Να μην περιέχει ανόργανα οξέα, ανόργανες βάσεις, PCB's (πολυχλωριωμένα διφαινύλια), καρκινογόνες ουσίες και η χρήση του να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Να είναι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες από EURO II έως EURO VI, με ή χωρίς φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων (Diesel Particulate Filter – DPF), με ή χωρίς συστήματα Selective Catalytic Reduction – SCR και Exhaust Gas Recirculation – EGR και για καύσιμο πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Να είναι ελαιολιπαντικό χαμηλής θειικής τέφρας, φωσφόρου και θείου (low SAPS).

Το ελαιολιπαντικό να συσκευάζεται και να παραδίδεται σε καινούρια πλαστικά δοχεία εμπορίου, κατάλληλα για αποθήκευση πετρελαϊκών προϊόντων, χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων.

Το ελαιολιπαντικό να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- SAE 5W40
- ACEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων): C3
- API (American Petroleum Institute): SN/CF
- MB-Approval 229.51
- VW 505.00/505.01

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του MB 229.51 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις VW505.00/505.01 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

7. Συνθετικό πολύτυπο ελαιολιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (DPF) SAE 10W40 Euro 6 LOW SAPS

Το συνθετικό πολύτυπο ελαιολιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (με φίλτρο DPF) SAE 10W40 να παράγεται από βασικά έλαια που είναι 100% συνθετικά υλικά, με ανάμιξη με πρόσθετα κατάλληλης σύστασης και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Να είναι πρωτογενές και να μην προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων ελαιολιπαντικών.

Το ελαιολιπαντικό να είναι ομοιογενές, καθαρό και διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες. Να μην περιέχει ανόργανα οξέα, ανόργανες βάσεις, PCB's (πολυχλωριωμένα διφαινύλια), καρκινογόνες ουσίες και η χρήση του να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Να είναι κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες από EURO II έως EURO VI, με ή χωρίς φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων (Diesel Particulate Filter – DPF), με ή χωρίς συστήματα Selective Catalytic Reduction – SCR και Exhaust Gas Recirculation – EGR και για καύσιμο πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Να είναι ελαιολιπαντικό χαμηλής θειικής τέφρας, φωσφόρου και θείου (low SAPS).-

Το ελαιολιπαντικό να συσκευάζεται και να παραδίδεται σε καινούρια πλαστικά δοχεία εμπορίου, κατάλληλα για αποθήκευση πετρελαϊκών προϊόντων είκοσι (20) λίτρων.

Το ελαιολιπαντικό να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- SAE 10W40
- ACEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων): E4, E6, E7, E8, E9, E11
- API (American Petroleum Institute): CK-4/CJ-4
- MB-Approval 228.51/228.52
- MAN M 3775
- Volvo VDS-4, 5
- Renault RLD-3
- Cummins CES 20086

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του MB 228.51/228.52 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του MAN M 3775 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του Cummins CES 20086 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

8. Συνθετικό πολύτυπο ελαιολιπαντικό βενζινοκινητήρων & ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 10W40

Το συνθετικό πολύτυπο ελαιολιπαντικό βενζινοκινητήρων και ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 10W40 να παράγεται από βασικά έλαια που είναι 100% συνθετικά υλικά και μίγματα αυτών, με ανάμιξη με πρόσθετα κατάλληλης σύστασης και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Να είναι πρωτογενές ή να προέρχεται εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων ελαιολιπαντικών.

Το ελαιολιπαντικό να είναι ομοιογενές, καθαρό και διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες. Να μην περιέχει ανόργανα οξέα, ανόργανες βάσεις, PCB's (πολυχλωριωμένα διφαινύλια), καρκινογόνες ουσίες και η χρήση του να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Να είναι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες από EURO II έως EURO VI.

Το ελαιολιπαντικό να συσκευάζεται και να παραδίδεται σε καινούρια πλαστικά δοχεία εμπορίου, κατάλληλα για αποθήκευση πετρελαϊκών προϊόντων, χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων.

Το ελαιολιπαντικό να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- SAE 10W40
- ACEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων): A3/B4
- API (American Petroleum Institute): SN/CF

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του RENAULT RN 0700/0710 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του VW 501.01/505.00 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα

9. Συνθετικό πολύτυπο ελαιολιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W40

Το πολύτυπο ελαιολιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W40 προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την λίπανση των πετρελαιοκινητήρων των οχημάτων, μηχανημάτων και γεωργικών ελκυστήρων του Δήμου που λειτουργούν κάτω από ελαφρές, μέτριες έως και βαριές συνθήκες λειτουργίας και για μια ευρεία περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος.

Το ελαιολιπαντικό να παράγεται από βασικά έλαια που είναι 100% συνθετικά υλικά, με ανάμιξη με πρόσθετα κατάλληλης σύστασης και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Να είναι πρωτογενές και να μην προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων ελαιολιπαντικών.

Το ελαιολιπαντικό να είναι ομοιογενές, καθαρό και διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες. Να μην περιέχει ανόργανα οξέα, ανόργανες βάσεις, PCB's (πολυχλωριωμένα διφαινύλια), καρκινογόνες ουσίες και η χρήση του να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Το ελαιολιπαντικό να συσκευάζεται και να παραδίδεται σε καινούρια πλαστικά δοχεία εμπορίου, κατάλληλα για αποθήκευση πετρελαϊκών προϊόντων χωρητικότητας είκοσι (20) λίτρων.

Το ελαιολιπαντικό να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- SAE 15W40
- ACEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων): E7, E5, E3
- API (American Petroleum Institute): CI-4
- MB-Approval 228.3
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- Renault RLD-2
- IVECO T2 E7
- Cummins CES 20078

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του MB 228.3 (MB Approval) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του Cummins CES 20078 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

10. Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ATF DEXRON

Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων (ATF), μετατροπείς ροπής, συστήματα διεύθυνσης, υδραυλικές μεταδόσεις και υδραυλικά συστήματα που απαιτούν πρότυπα Dexron κατάλληλο για όλα τα σύγχρονα οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου.

Το λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων να είναι ομοιογενές, καθαρό και διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες. Να μην περιέχει καρκινογόνες ουσίες και η χρήση του να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Το προσφερόμενο λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων πρέπει να διατηρεί αναλλοίωτα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του καθώς και τις απαιτήσεις λειτουργικότητας για δύο (2) τουλάχιστον έτη, από την ημερομηνία παράδοσής του. Σε περίπτωση που αλλοιωθούν μέσα στο ανωτέρω διάστημα και εφόσον η αλλοίωση δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, θα αντικαθίσταται με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

Το λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων να συσκευάζεται και να παραδίδεται σε καινούρια πλαστικά δοχεία εμπορίου, κατάλληλα για αποθήκευση πετρελαϊκών προϊόντων χωρητικότητας είκοσι (20) λίτρων.

Το λιπαντικό να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- GM DEXRON III(H) ή IV(J)

- MB-Approval MB 236.9
- MAN 339 V1/Z1/L1
- Allison C4
- ZF TE- /04D/14A

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του MB 236.9 στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του ZF TE- 04D/14A στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

11. Έλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46 (HVLP 46)

Έλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων HVLP 46 (κατά DIN 51524) για την λειτουργία υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων με αντλίες κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα για αυξημένη απόδοση κατά της οξειδωσης, μεγάλη θερμική αντοχή και διάρκεια ζωής και ελαχιστοποίηση του σχηματισμού εναποθέσεων.

Τα έλαια να είναι σταθερά, ομογενή μείγματα πρωτογενών κλασμάτων βασικού ορυκτελαίου και πρόσθετων κατάλληλης σύστασης και περιεκτικότητας, έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα.

Τα έλαια να είναι πρόσφατης παραγωγής και να θεωρούνται ποιοτικά αποδεκτά μόνο εφόσον έχουν παραχθεί προ εξαμήνου από την ημερομηνία παράδοσής τους. Να διατηρούν αναλλοίωτα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους καθώς και τις απαιτήσεις λειτουργικότητας για δύο (2) τουλάχιστον έτη, από την ημερομηνία παράδοσής τους. Σε περίπτωση που αλλοιωθούν μέσα στο ανωτέρω διάστημα και εφόσον η αλλοίωση δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, θα αντικαθίστανται με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

Τα υδραυλικά έλαια να συσκευάζονται και να παραδίδονται σε καινούρια πλαστικά δοχεία εμπορίου, κατάλληλα για αποθήκευσης πετρελαϊκών προϊόντων, χωρητικότητας είκοσι (20) λίτρων.

Τα υδραυλικά έλαια να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- Grade ISO 46.
- Denison Approval HF-0, HF-1, HF-2
- DIN 51524-3: Part 3 (HVLP)
- ISO 11158: HV
- ASTM D6158-(Class HV)
- Bosh Rexroth RD 90220

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (approval) με τις απαιτήσεις του Denison HF-0, HF-1, HF-2 (Denison Approval).

12. Υδραυλικό έλαιο SAE 10

Το υδραυλικό έλαιο SAE 10 προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων μηχανημάτων έργου και γεωργικών ελκυστήρων του Δήμου που λειτουργούν κάτω από

ελαφρές, μέτριες έως και βαριές συνθήκες λειτουργίας και για μια ευρεία περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος.

Το υδραυλικό έλαιο SAE 10 να παράγεται από βασικά έλαια που είναι 100% συνθετικά υλικά, με ανάμιξη με πρόσθετα κατάλληλης σύστασης και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Να είναι πρωτογενές και να μην προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων ελαγιολιπαντικών.

Το υδραυλικό έλαιο SAE 10 να είναι ομοιογενές, καθαρό και διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες. Να μην περιέχει ανόργανα οξέα, ανόργανες βάσεις, PCB's (πολυχλωριωμένα διφαινύλια), καρκινογόνες ουσίες και η χρήση του να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Το υδραυλικό έλαιο να συσκευάζεται και να παραδίδεται σε καινούρια πλαστικά δοχεία εμπορίου, κατάλληλα για αποθήκευση πετρελαϊκών προϊόντων, χωρητικότητας είκοσι (20) λίτρων.

Το υδραυλικό έλαιο να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- SAE 10
- ACEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων): E2
- API (American Petroleum Institute): CF-4/SJ
- MB 228.0
- MAN M270

13. Καθαριστικό φρένων σε σπρέι

Το σπρέι να είναι συνδυασμός διαλυτών για απλό, ασφαλή καθαρισμό και απολίπανση του συστήματος πέδησης. Να έχει χαμηλή επιφανειακή τάση που να του προσδίδει εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης, επιτρέποντάς του να διαλύει εύκολα υπολείμματα λαδιού, λίπους, ρητίνης, πίσσας, γράσου, υγρών φρένων, επικαθίσεις και ρύπους από τα εξαρτήματα πέδησης, ακόμη και σε κρυφές περιοχές, βελτιώνοντας την απόδοση και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, η επιφάνεια να μένει απαλλαγμένη από λίπη και υπολείμματα. Να είναι ανθεκτικό στο αλάτι και στον ψεκασμό νερού. Να εμποδίζει και να εξαφανίζει το σφύριγμα των φρένων που παρουσιάζεται ανάμεσα στα έμβολα της δαγκάνας των φρένων ή/και των σημείων επαφής και τα τακάκια ή τις επενδύσεις τριβής. Να είναι ταχείας εξάτμισης και να διασφαλίζει τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος πέδησης. Τέλος, να έχει φιλικό προς το περιβάλλον προωθητικό αέριο.

Τα καθαριστικά φρένων να παραδίδονται σε μεταλλική συσκευασία χωρητικότητας περίπου 0,5 λίτρων.

14. Καθαριστικό πεταλούδας και βαλβίδων σε σπρέι

Ειδικό ενεργό διαλυτικό για τον καθαρισμό τυπικών ρύπων και κατάλοιπων στην περιοχή εισαγωγής και της πεταλούδας γκαζιού. Να διαλύει και να απομακρύνει όλους τους ρύπους όπως λιπαντικά, ρητίνες, κόλλες, επικαθίσεις κ.λπ. Να καθαρίζει το ίδιο αξιόπιστα ακροφύσια και εσωτερικά εξαρτήματα. Να εξασφαλίζει την ικανότητα λειτουργίας και να αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας των βενζινοκινητήρων. Να έχει εξαιρετική δράση καθαρισμού, εύκολη εφαρμογή και να μην καταστρέφει τον καταλύτη του οχήματος.

15. Καθαριστικό συστημάτων κλιματισμού σε σπρέι

Υγρό καθαρισμού για τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό από μύκητες και βακτηρίδια όπως π.χ. λεγιονέλλα συστημάτων κλιματισμού χωρίς αφαίρεσή τους, κατάλληλο για επιβατικά,

ημιφορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία. Να αφήνει μετά τον καθαρισμό ένα ευχάριστο ελαφρύ άρωμα. Να καθαρίζει τους αυλούς εισαγωγής αέρα και να απομακρύνει τη δυσάρεστη οσμή της κλεισούρας. Να είναι άχρωμο και να έχει διάρκεια διατήρησης τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

16. Έλαιο αλυσίδας αλυσοπρίονου SAE 30

100% φυτικής βάσης λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση της αλυσίδας και των οδηγών των αλυσοπρίονων. Προστατεύει από τη φθορά και τη σκουριά και εμποδίζει το στάξιμο και την υψηλή κατανάλωση λιπαντικού.

Το ελαίολιπαντικό να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- RAL UZ 48 norm
- ISO 6743/0 type Y

17. Ελαίολιπαντικό μίξης 2T με δοσομετρητή

Ημισυνθετικό λάδι κατάλληλο για δίχρονους κινητήρες. Να είναι κατάλληλο για χρήση με μίξη σε αναλογία 1 προς 50 ή 2%.

Να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- API TC
- JASO FD

Το προσφερόμενο ελαίολιπαντικό να προσφέρει μέγιστη προστασία στον κινητήρα και χαμηλά επίπεδα καπνού. Σχεδιασμένο για scooters αλλά και μηχανές μεγαλύτερου κυβισμού.

18. Βιοαποικοδομήσιμο Υδραυλικό Λάδι ISO 46

Βιοδιασπώμενο υδραυλικό λιπαντικό ISO 46 βάσεως κορεσμένων συνθετικών εστέρων.

Το ελαίολιπαντικό να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα:

- ISO 15380: HEES.
- DENISON HFO, HF1, HF2 & HF6

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό οικολογικού σήματος της E.E. EU/ECOLABEL

19. Βιοαποικοδομήσιμο Γράσο NLGI-2

Βιοδιασπώμενο γράσο λιθίου ασβεστίου συνθετικών εστέρων με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Το προϊόν να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές και βιομηχανικά πρότυπα

- ISO 6713/9: L-XEHEB2
- DIN 51502: KP2P-50

Η Τεχνική Προσφορά να συνοδεύεται από:

- Πιστοποιητικό οικολογικού σήματος της E.E. EU/ECOLABEL

Κριτήριο ανάθεσης

ΤΜΗΜΑ 1 - Υγρά Καύσιμα

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ως ποσοστό έκπτωσης), του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, του ανωτέρω τμήματος.

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης χοντρικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη περιφερειακή ενότητα του νομού Θεσσαλονίκης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη).

Αναφορικά με τα ποσοστά έκπτωσης των καυσίμων και σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α) ορίζονται τα εξής:

Το ποσοστό έκπτωσης, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό ποσό των υγρών καυσίμων δεν θα ξεπερνά το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης, καθώς επίσης και οι συμβατικές ποσότητες δεν θα ξεπερνούν τις ποσότητες της μελέτης.

Η προσφερθείσα έκπτωση δηλαδή, δεν μειώνει το ύψος της σύμβασης, ούτε το αυξάνει στην περίπτωση που είναι αρνητική, καθώς οι τιμές αναφοράς είναι καθημερινά αναπροσαρμοζόμενες και ενδέχεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να αυξηθούν περισσότερο του εκτιμηθέντος. Δηλαδή σε περίπτωση κατακύρωσης της ανάθεσης με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης τότε το συμβατικό ποσό, θα ισούται με το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ως τιμή αναφοράς, η οποία αναπροσαρμόζεται καθημερινά, θεωρείται, η τιμή που προκύπτει από τα εβδομαδιαία δελτία επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης κ (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου) για τον Νομό Θεσσαλονίκης, τα οποία αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fuelprices.gr

Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο.

Το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης, προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής αναφοράς * το ποσοστό έκπτωσης.

Οι τιμές ελήφθησαν από το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της **Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026**, του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:

Ως τιμή αναφοράς για την Αμόλυβδη Βενζίνη ελήφθη η Διάμεσος χονδρική τιμή του Νομού Θεσσαλονίκης χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι **1,2717€**

Ως τιμή αναφοράς για το Πετρέλαιο Κίνησης ελήφθη η Διάμεσος χονδρική τιμή του Νομού Θεσσαλονίκης χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι **1,1258€**

Ως τιμή αναφοράς για το Πετρέλαιο Θέρμανσης ελήφθη η Διάμεσος χονδρική τιμή του Νομού Θεσσαλονίκης χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι **0,9161€**

Το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης, προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:

$1,2717*ΠΕ1 + 1,1258*ΠΕ2 + 0,9161*ΠΕ3$, όπου

ΠΕ1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την Αμόλυβδη Βενζίνη

ΠΕ2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το Πετρέλαιο Κίνησης

ΠΕ3: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το Πετρέλαιο Θέρμανσης

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ή την ίδια τιμή προσφοράς, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

ΤΜΗΜΑ 2 - Ελαιολιπαντικά είδη

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης του ανωτέρω τμήματος.

Η προσφορά θα υποβάλλεται υποχρεωτικά για όλα τα είδη και όλες τις ποσότητες των ειδών που αναγράφονται για την ΟΜΑΔΑ Β. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν προσφέρονται ορισμένα και όχι όλα τα είδη ή μέρος και όχι όλη η ζητούμενη ποσότητα των αντίστοιχων ειδών.

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης

Η διάρκεια της σύμβασης για το Πετρέλαιο (diesel) κίνησης, Αμόλυβδη βενζίνη και Πετρέλαιο θέρμανσης ορίζεται από 24/07/2026 έως 23/07/2028. Για τα ελαιολιπαντικά είδη από 19/08/2026 έως 23/07/2028. Τα συμφωνητικά καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1, η) της Απόφασης 76928 των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Επικρατείας (ΦΕΚ Β' 3075/13-07-2021).

Σε περίπτωση που εξαντληθούν νωρίτερα οι ποσότητες της ενεργής σύμβασης λόγω των υψηλών τιμών που επικρατούν στην αγορά, τότε η έναρξη των συμβάσεων της παρούσας μελέτης που αναφέρεται ανωτέρω μπορεί να γίνει νωρίτερα προκειμένου να μην υπάρχει κενό τροφοδοσίας του φορέα, αλλά για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Ο Δήμος Θέρμης δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων του δήμου από τον προμηθευτή, κατόπιν ειδοποίησης του από την επιτροπή παραλαβής, εντός 48 ωρών στο σημείο (εγκαταστάσεις του φορέα) που υποδεικνύεται μετά την έγγραφη παραγγελία από μέρος του φορέα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο βυτιοφόρο για την μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης, ή να εκμισθώνει βυτιοφόρο Δημοσίας Χρήσεως.

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη. Τα οχήματα του Δήμου, θα μεταβαίνουν στο πρατήριο που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής και θα ανεφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη.

Για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί – επί ποινή αποκλεισμού – ένα (1) πρατήριο ή θα συνεργάζεται με πρατήριο το οποίο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης.

Για τον ανεφοδιασμό οποιουδήποτε οχήματος ή μηχανήματος έργου του Δήμου Θέρμης, ο προμηθευτής θα παραλαμβάνει από τον οδηγό του οχήματος ή του μηχανήματος έργου ΕΝΤΟΛΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ εκδοθέν από το τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, όπου θα φαίνεται η προς προμήθεια ποσότητα και το είδος του υπό προμήθεια καυσίμου, στο οποίο θα συμπληρώνεται, θα σφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον οδηγό και θα συνοδεύεται από τιμολόγιο πώλησης στο οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα κάτωθι τουλάχιστον στοιχεία:

1. η ημερομηνία
2. τα στοιχεία του Δήμου Θέρμης
3. ο τύπος καυσίμου
4. η ποσότητα καυσίμου
5. η τιμή πώλησης του καυσίμου ανά λίτρο κατά την ως άνω ημερομηνία
6. ο αριθμός κυκλοφορίας του εκάστοτε δημοτικού οχήματος ή μηχανήματος έργου
7. το ονοματεπώνυμο του οδηγού του οχήματος, ο οποίος και θα υπογράφει το σχετικό τιμολόγιο για καύσιμα κίνησης.

Τα καύσιμα θα παραλαμβάνονται από την προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό επιτροπή κατά τις εργάσιμες ημέρες και πάντα μέσα στο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα της προμήθειας, ήτοι από τις 7.00 έως και τις 15.00.

Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά από τμηματική παραγγελία του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων στην οποία θα φαίνεται το είδος και η ποσότητα του υπό παραγγελία ελαιολιπαντικού, αλλά και ο τόπος παράδοσης του.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης. Όλα τα είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Περιγραφή Αντικειμένου.

Η παραλαβή των ειδών της σύμβασης θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

Ο Δήμος Θέρμης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Χρόνος ισχύος υποβαλλόμενων προσφορών έξι (6) μήνες.

Προαιρέσεις.

Πετρέλαιο (diesel) Κίνησης και την Αμόλυβδη βενζίνη

Ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 35% του προϋπολογισμού της σύμβασης για το πετρέλαιο (diesel) Κίνησης και την Αμόλυβδη βενζίνη. Η πρόβλεψη δικαιώματος προαίρεσης, κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του δήμου, καθώς καλύπτει πρόσθετες ανάγκες σε καύσιμα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια στο στάδιο σύνταξης της παρούσας μελέτης, επειδή έχει δρομολογηθεί η προμήθεια νέων οχημάτων.

Οι αυξημένες λειτουργικές συνθήκες, οι μεταβολές στις πραγματικές ανάγκες μετακίνησης/λειτουργίας των οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και οι ενδεχόμενες εξωτερικές συνθήκες (π.χ. προμήθεια νέων οχημάτων, αυξημένες υπηρεσιακές μετακινήσεις, εποχικές απαιτήσεις) επιβάλουν την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων καυσίμων.

Συνεπώς, η πρόβλεψη δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 35% της αρχικής συμβατικής αξίας

κρίνεται αναγκαία και σκόπιμη, για την κάλυψη τυχόν αυξημένων ή απρόβλεπτων αναγκών και διασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών του φορέα και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι ποσοστού 10% του προϋπολογισμού της σύμβασης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η πρόβλεψη δικαιώματος προαίρεσης, κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του δήμου, καθώς καλύπτει πρόσθετες ανάγκες σε καύσιμα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια στο στάδιο σύνταξης της παρούσας μελέτης.

Οι αυξημένες λειτουργικές συνθήκες, οι μεταβολές στις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης και οι ενδεχόμενες καιρικές συνθήκες επιβάλουν την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης.

Συνεπώς, η πρόβλεψη δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 10% της αρχικής συμβατικής αξίας κρίνεται αναγκαία και σκόπιμη, για την κάλυψη τυχόν αυξημένων ή απρόβλεπτων αναγκών και διασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών του φορέα και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου.

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α) Απαιτήσεις για τα υγρά καύσιμα

1. Τα υγρά καύσιμα πρέπει να συμμορφώνονται στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 228 και ΕΛΟΤ EN 590 και τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία
2. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, το βυτιοφόρο του προμηθευτή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων
3. Για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη τα πρατήρια πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης/διακίνησης καυσίμων.

β) Υποχρεώσεις συμμετέχοντα για τα υγρά καύσιμα

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι τα υγρά καύσιμα συμμορφώνονται στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 228 και ΕΛΟΤ EN 590 και τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι το βυτιοφόρο διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα παράδοσης, το οποίο διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων.
3. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης/διακίνησης καυσίμων

α) Απαιτήσεις για τα ελαιολιπαντικά

1. Τα εργοστάσια παραγωγής των ελαιολιπαντικών για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα κάτωθι Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς (Άρθρο 82 ν. 4412/2016) και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης:

- ISO 9001: 2015 (Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας)
- ISO 14001: 2015 (πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης)

β) Υποχρεώσεις συμμετέχοντα για τα ελαιολιπαντικά

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει:

1. Πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο
2. Πιστοποιητικό ISO 14001: 2015 ή ισοδύναμο

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των πωλουμένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιασδήποτε κρυφού ελαττώματος.

Σε περίπτωση ποιοτικού ελέγχου των καυσίμων αν διαπιστωθεί ασυμφωνία χαρακτηριστικών ή ακόμα και βλάβη των οχημάτων, η οποία διαπιστωμένα θα προέλθει από την κακή ποιότητα των καυσίμων ή λιπαντικών, ο ανάδοχος υποχρεούται αφενός μεν να αντικαταστήσει κάθε ποσότητα ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικών, αφετέρου δε να επανορθώσει με δικές του δαπάνες, κάθε βλάβη ή φθορά των οχημάτων, μηχανημάτων κ.λ.π.

Εάν ο ανάδοχος παραμελήσει τα ανωτέρω, καλείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν αυτό δεν γίνει, οι απαιτούμενες εργασίες εκτελούνται από τον φορέα για λογαριασμό του αναδόχου, σε βάρος των κατατεθειμένων εγγυήσεων ή των ποσών που του οφείλονται. Εάν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα και εισπράττεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των Δημοτικών εσόδων.

Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους την προσκόμιση δειγμάτων οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο για την μόρφωση γνώμης ή έλεγχο αυτών από το Γ.Χ.Κ.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν νωρίτερα οι ποσότητες της ενεργής σύμβασης που καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες του δήμου, λόγω των υψηλών τιμών που επικρατούν στην αγορά, τότε η έναρξη των συμβάσεων της παρούσας μελέτης που αναφέρεται ανωτέρω μπορεί να γίνει νωρίτερα προκειμένου να μην υπάρξει κενό τροφοδοσίας του δήμου.

Ο δήμος δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες. Ακόμα η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της.

Επιπλέον, για την προμήθεια υγρών καυσίμων, ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί - επί ποινή αποκλεισμού - ένα (1) πρατήριο ή θα συνεργάζεται με πρατήριο το οποίο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α - Υγρά καύσιμα			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετρέλαιο (diesel) Κίνησης	ΛΙΤΡΑ	900.000
2	Αμόλυβδη βενζίνη	ΛΙΤΡΑ	100.000
		ΣΥΝΟΛΟ	1.000.000
ΟΜΑΔΑ Β - Ελαiolιπαντικά είδη			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	AdBlue	10 λίτρα	2.000
2	Γράσο απλό	~15 κιλά	30
3	Γράσο λιθίου	~4 κιλά	100
4	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (DPF) 5W30	20 λίτρα	100
5	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό βενζινοκινητήρων & ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 5W30	5 λίτρα	100
6	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό SAE 5W40	5 λίτρα	100
7	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (DPF) SAE 10W40	20 λίτρα	50
8	Πολύτυπο ελαiolιπαντικό βενζινοκινητήρων & ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 10W40	5 λίτρα	20
9	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W40	20 λίτρα	50
10	ATF DEXRON για αυτόματα κιβώτια	20 λίτρα	10
11	Έλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46	20 λίτρα	1.000
12	Συνθετικό ελαiolιπαντικό SAE 10	20 λίτρα	5
13	Καθαριστικό φρένων σε σπρέι	~0,5 λίτρα	150
14	Καθαριστικό πεταλούδας και βαλβίδων σε σπρέι	~0,5 λίτρα	150
15	Καθαριστικό συστημάτων κλιματισμού σε σπρέι	~0,25 λίτρα	100
16	Έλαιο αλυσίδας αλυσοπρίονου SAE 30	1 λίτρο	100
17	Ελαiolιπαντικό μίξης 2T με δοσομετρητή	1 λίτρο	100
18	Βιοαποικοδομήσιμο Υδραυλικό Λάδι ISO 46	20 λίτρα	150
19	Βιοαποικοδομήσιμο Γράσο NLGI-2	~15 κιλά	10

Συντάχθηκε και Εγκρίθηκε
Θέρμη, 04/03/2026
Ο Αν. Προϊστάμενος του τμήματος

CHRISTOS IOSIFIDIS
06/03/2026 09:33
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Θεωρήθηκε
Θέρμη, 04/03/2026
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ELENI ADAMOPOULOU
06/03/2026 09:19
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης
& θέρμανσης και ελαιολιπαντικών ειδών για τις
ανάγκες του Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α - Υγρά καύσιμα			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης	ΛΙΤΡΑ	40.000
		ΣΥΝΟΛΟ	40.000

Θέρμη, 04/03/2026
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
και Δημόσιας Υγείας

FANOULA DOMOUCTSI
06/03/2026 10:41
Φαή Δόμουχτσή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών
ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α - Υγρά καύσιμα					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2026	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2027	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2028
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΒΝΣ ΕΛΑΦΑΚΙΑ	ΛΙΤΡΑ	3.500	7.000	3.500
2	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΒΝΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	ΛΙΤΡΑ	2.500	5.000	2.500
3	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΠΣ ΚΑΡΔΙΑΣ	ΛΙΤΡΑ	1.000	2.000	1.000
		ΣΥΝΟΛΟ	7.000	14.000	7.000

Θέρμη, 04/03/2026
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

MARIA ASLANIDOU
06/03/2026 11:42
ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης & θέρμανσης και ελαγιολιπαντικών
ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α - Υγρά καύσιμα			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ	ΛΙΤΡΑ	190.000
2	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ	ΛΙΤΡΑ	190.000
3	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	ΛΙΤΡΑ	160.000
		ΣΥΝΟΛΟ	540.000

Θέρμη, 04/03/2026
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

CHRYSI KLIMATSOUDA
06/03/2026 13:50
ΧΡΥΣΗ ΚΛΗΜΑΤΣΟΥΔΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών
ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α - Υγρά καύσιμα				
A/A	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	Επιφάνεια (Αριθμός τετραγωνικών μέτρων)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης Πολιτιστικό Κέντρο Ν.ΡΥΣΙΟΥ	600	ΛΙΤΡΑ	6.000
2	Πετρέλαιο Θέρμανσης Πολιτιστικό Κέντρο ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ	120	ΛΙΤΡΑ	4.000
3	Πετρέλαιο Θέρμανσης Πολιτιστικό Κέντρο ΤΡΙΛΟΦΟΥ	500	ΛΙΤΡΑ	6.000
4	Πετρέλαιο Θέρμανσης Πολιτιστικό Κέντρο ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ	350	ΛΙΤΡΑ	4.000
5	Πετρέλαιο Θέρμανσης Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΡΔΙΑΣ	150	ΛΙΤΡΑ	6.000
6	Πετρέλαιο Θέρμανσης Πολιτιστικό Κέντρο ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (Παλιό Γυμνάσιο -Λύκειο)	100	ΛΙΤΡΑ	6.000
7	Πετρέλαιο Θέρμανσης Πολιτιστικό Κέντρο ΒΑΣΙΛΙΚΑ (ΘΕΑΤΡΟ)		ΛΙΤΡΑ	4.000
8	Πετρέλαιο Θέρμανσης Πολιτιστικό Κέντρο ΣΟΥΡΩΤΗΣ (Παλιό Δημοτικό σχολείο)	150	ΛΙΤΡΑ	4.000
			ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	40.000
A/A	ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	Επιφάνεια (Αριθμός τετραγωνικών μέτρων)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ -ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	3.000	ΛΙΤΡΑ	30.000
2	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΡΥΣΙΟΥ	1.000	ΛΙΤΡΑ	2.000
3	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ -ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	3.000	ΛΙΤΡΑ	30.000
A/A	ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ (χώροι που λειτουργούν)	Επιφάνεια (Αριθμός τετραγωνικών μέτρων)	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης Ν. ΡΑΙΔΕΤΣΟΥ Κύριος Χώρος και χώροι τουαλετών και αποδυτηρίων (1ο Δημοτικό σχολείο)	250	ΛΙΤΡΑ	2.000
2	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Κύριος Χώρος και χώροι τουαλετών και αποδυτηρίων	250	ΛΙΤΡΑ	2.000
3	Πετρέλαιο Θέρμανσης 4ο Δημοτικό Σχολείο Κύριος Χώρος και	250	ΛΙΤΡΑ	2.000

	χώροι τουαλετών και αποδυτηρίων			
4	Πετρέλαιο Θέρμανσης Γήπεδο ποδοσφαίρου Θέρμης χώροι τουαλετών και αποδυτηρίων	100	ΛΙΤΡΑ	2.000
		ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ		70.000

Θέρμη, 04/03/2026

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης

GEORGIOS ILIOPOULOS
06/03/2026 15:01

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών
ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α - Υγρά καύσιμα			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης	ΛΙΤΡΑ	4.500

Θέρμη, 04/03/2026
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΛΩΡΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης & θέρμανσης και ελαγιολιπαντικών
ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α - Υγρά καύσιμα			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ	ΛΙΤΡΑ	1.000
2	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ	ΛΙΤΡΑ	800
3	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ	ΛΙΤΡΑ	800
4	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ	ΛΙΤΡΑ	800
5	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ	ΛΙΤΡΑ	1.000
6	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΛΙΤΡΑ	800
7	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ	ΛΙΤΡΑ	1.000
8	Πετρέλαιο Θέρμανσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΩΤΗΣ	ΛΙΤΡΑ	800
		ΣΥΝΟΛΟ	7.000

Θέρμη, 04/03/2026
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
Αριθμός Μελέτης: 16/2026

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών
ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης
Προϋπολογισμός: 3.077.736,97€

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.¹

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείου Δημοσίου.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

¹ Άρθρο 130 ν.4412/2016

α) Κράτηση ύψους 0,1%, για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για τα ελαιολιπαντικά (Ν. 2238/94, αρ. 55) και για τα καύσιμα θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού (Ν. 2238/94, αρ. 55, §1, περ. στ').

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά-δικαιολογητικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν.4965/2-9-2022 ΦΕΚ 162/02-09-2022 Τεύχος Α'.

Για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11:

Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου:

- «ΑΔΑ Ανάληψης»
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1007.E80706.0001
- Cρν: 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης, 09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ, 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη, 09210000-4 Λιπαντικά παρασκευάσματα

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) κ.υ.α.

Συντάχθηκε
Θέρμη, 04/03/2026
Η Συντάκτρια

Γεωργία Ψύχα

Εγκρίθηκε
Θέρμη, 04/03/2026
Η Αν. Προϊστάμενη
του τμήματος

Κανελλία Χαραμόγλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
Αριθμός Μελέτης: 16/2026

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης & θέρμανσης και ελαγιολιπαντικών
ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης
Προϋπολογισμός: 3.077.736,97€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1 - ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ					
ΟΜΑΔΑ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης	ΛΙΤΡΑ	729.500	0,9161 €	668.294,95 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α
					668.294,95 €
					ΦΠΑ 24%
					160.390,79 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΜΕ ΦΠΑ
					828.685,74 €
	Δικαίωμα προαίρεσης 10% στην προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών αναγκών				66.829,50 €
					ΦΠΑ 24%
					16.039,08 €
					ΣΥΝΟΛΟ
					82.868,57 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
					735.124,45 €
					ΦΠΑ 24%
					176.429,87 €
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α
					911.554,31 €
ΟΜΑΔΑ Β – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πετρέλαιο (diesel) Κίνησης	ΛΙΤΡΑ	900.000	1,1258 €	1.013.220,00 €
2	Αμόλυβδη βενζίνη	ΛΙΤΡΑ	100.000	1,2717 €	127.170,00 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β
					1.140.390,00 €
					ΦΠΑ 24%
					273.693,60 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕ ΦΠΑ
					1.414.083,60 €
	Δικαίωμα προαίρεσης 35% στην προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών αναγκών				399.136,50 €
					ΦΠΑ 24%
					95.792,76 €
					ΣΥΝΟΛΟ
					494.929,26 €

		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ			1.539.526,50 €
		ΦΠΑ 24%			369.486,36 €
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β			1.909.012,86 €
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1			2.274.650,95 €
		ΦΠΑ 24%			545.916,23 €
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕ ΦΠΑ			2.820.567,17 €
ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	AdBlue	10 λίτρα	2.000	17,00 €	34.000,00 €
2	Γράσο απλό	~15 κιλά	30	82,50 €	2.475,00 €
3	Γράσο λιθίου	~4 κιλά	100	24,00 €	2.400,00 €
4	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (DPF) 5W30	20 λίτρα	100	170,00 €	17.000,00 €
5	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό βενζινοκινητήρων & ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 5W30	5 λίτρα	100	35,00 €	3.500,00 €
6	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό SAE 5W40	5 λίτρα	100	35,00 €	3.500,00 €
7	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (DPF) SAE 10W40	20 λίτρα	50	160,00 €	8.000,00 €
8	Πολύτυπο ελαiolιπαντικό βενζινοκινητήρων & ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 10W40	5 λίτρα	20	30,00 €	600,00 €
9	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W40	20 λίτρα	50	140,00 €	7.000,00 €
10	ATF DEXRON για αυτόματα κιβώτια	20 λίτρα	10	150,00 €	1.500,00 €
11	Έλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46	20 λίτρα	1.000	75,00 €	75.000,00 €
12	Συνθετικό ελαiolιπαντικό SAE 10	20 λίτρα	5	120,00 €	600,00 €
13	Καθαριστικό φρένων σε σπρέι	~0,5 λίτρα	150	4,80 €	720,00 €
14	Καθαριστικό πεταλούδας και βαλβίδων σε σπρέι	~0,5 λίτρα	150	6,00 €	900,00 €
15	Καθαριστικό συστημάτων κλιματισμού σε σπρέι	~0,25 λίτρα	100	6,00 €	600,00 €
16	Έλαιο αλυσίδας αλυσοπρίονου SAE 30	1 λίτρο	100	5,00 €	500,00 €
17	Ελαiolιπαντικό μίξης 2T με δοσομετρητή	1 λίτρο	100	5,00 €	500,00 €
18	Βιοαποικοδομήσιμο Υδραυλικό Λάδι ISO 46	20 λίτρα	150	300,00 €	45.000,00 €
19	Βιοπακοιδομήσιμο Γράσο NLGI-2	~15 κιλά	10	360,00 €	3.600,00 €

		ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2	207.395,00 €
		ΦΠΑ 24%	49.774,80 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΜΕ ΦΠΑ	257.169,80 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	2.482.045,95 €
		ΦΠΑ 24%	595.691,03 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	3.077.736,97 €

Συντάχθηκε
Θέρμη, 04/03/2026
 Η Συντάκτρια

Γεωργία Ψύχα

Εγκρίθηκε
Θέρμη, 04/03/2026
 Η Αν. Προϊστάμενη
 του τμήματος

Κανελλία Χαραμόγλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
Αριθμός Μελέτης: 16/2026

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια: Προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης & θέρμανσης και ελαγιολιπαντικών
ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης
Προϋπολογισμός: 3.077.736,97€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1 - ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ					
ΟΜΑΔΑ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης	ΛΙΤΡΑ	729.500		
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΜΕ ΦΠΑ		
Δικαίωμα προαίρεσης 10% στην προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών αναγκών					
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ		
			ΦΠΑ 24%		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α		
ΟΜΑΔΑ Β – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Πετρέλαιο (diesel) Κίνησης	ΛΙΤΡΑ	900.000		
2	Αμόλυβδη βενζίνη	ΛΙΤΡΑ	100.000		
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β		
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕ ΦΠΑ		
Δικαίωμα προαίρεσης 35% στην προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών αναγκών					
			ΦΠΑ 24%		
			ΣΥΝΟΛΟ		

		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ				
		ΦΠΑ 24%				
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β				
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1				
		ΦΠΑ 24%				
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕ ΦΠΑ				
ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	
1	AdBlue	10 λίτρα	2.000			
2	Γράσο απλό	~15 κιλά	30			
3	Γράσο λιθίου	~4 κιλά	100			
4	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (DPF) 5W30	20 λίτρα	100			
5	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό βενζινοκινητήρων & ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 5W30	5 λίτρα	100			
6	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό SAE 5W40	5 λίτρα	100			
7	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό πετρελαιοκινητήρων (DPF) SAE 10W40	20 λίτρα	50			
8	Πολύτυπο ελαiolιπαντικό βενζινοκινητήρων & ελαφρών πετρελαιοκινητήρων SAE 10W40	5 λίτρα	20			
9	Συνθετικό πολύτυπο ελαiolιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W40	20 λίτρα	50			
10	ATF DEXRON για αυτόματα κιβώτια	20 λίτρα	10			
11	Έλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46	20 λίτρα	1.000			
12	Συνθετικό ελαiolιπαντικό SAE 10	20 λίτρα	5			
13	Καθαριστικό φρένων σε σπρέι	~0,5 λίτρα	150			
14	Καθαριστικό πεταλούδας και βαλβίδων σε σπρέι	~0,5 λίτρα	150			
15	Καθαριστικό συστημάτων κλιματισμού σε σπρέι	~0,25 λίτρα	100			
16	Έλαιο αλυσίδας αλυσοπρίονου SAE 30	1 λίτρο	100			
17	Ελαiolιπαντικό μίξης 2T με δοσομετρητή	1 λίτρο	100			
18	Βιοαποικοδομήσιμο Υδραυλικό Λάδι ISO 46	20 λίτρα	150			
19	Βιοαποικοδομήσιμο Γράσο NLGI-2	~15 κιλά	10			

		ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2	
		ΦΠΑ 24%	
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΜΕ ΦΠΑ	

Τα ποσοστά έκπτωσης πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης αναφέρονται **επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης** για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ισχύει για τη συγκεκριμένη ημέρα παράδοσης στις εγκαταστάσεις (πρατήριο καυσίμων) που διαθέτω ή συνεργάζομαι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Τα ως άνω στοιχεία είμαι υποχρεωμένος να αποδεικνύω εγγράφως κατά την προσκόμιση καθενός προς πληρωμή τιμολογίου σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Συντάχθηκε
Θέρμη, 04/03/2026
 Η Συντάκτρια

Γεωργία Ψύχα

Εγκρίθηκε
Θέρμη, 04/03/2026
 Η Αν. Προϊστάμενη
 του τμήματος

Κανελλία Χαραμόγλου

Θέρμη .../.../2026
 Ο Προσφέρων

Υπογραφή/Σφραγίδα